



ALTA SOLUCION QUIMICA, S.A. DE C.V.

Calle Destajistas No. 18, Zona Industrial Xhala

Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54714

Teléfono: 55-5572-1074 Celular: 55-3040-9203

Página Web: [www.quiman.com](http://www.quiman.com) Correo: [asolim@att.net.mx](mailto:asolim@att.net.mx)

## **DATOS TÉCNICOS**

### **ASFALMAN**

**(Disolvente de Asfalto, grasa, aceite y lodo)**

|                     |   |
|---------------------|---|
| CÓDIGO              | GR-146  |
| DESCRIPCION GENERAL | ASFALMAN es una mezcla de solventes con características hidrofílicas e hidrofóbicas que producen emulsificación del lodo, asfalto y grasas. |
| USOS                | Para lavar equipo con asfalto, grasa, aceite y lodo.  |

### ESPECIFICACIONES

|                |   |
|----------------|---|
| COLOR          | Ambar claro   |
| OLOR           | Característico a solventes aromáticos   |
| VISCOSIDAD     | Líquido de fluidez libre  |
| SOLUBILIDAD    | Soluble en solventes aromáticos y alifáticos con el agua forma una emulsión que abate la tensión superficial aun en asfaltos. |
| ALMACENAMIENTO | Estable por periodos de 1 año.  |

#### **RECOMENDACIONES:**

*Este producto es una mezcla de solventes que no son biodegradables, por lo tanto no tire los desechos al drenaje.*

*Recolecte los desechos para su reproceso o desecho controlado.*

*INSTRUCCIONES:*

*ASFALMAN debe usarse diluido de 1 litro en un litro de agua, diesel o petróleo, también puede usarse concentrado, dejar actuar durante 5 o 10 minutos y desprender con chorro de agua.*

*ASFALMAN debe mantenerse en recipientes tapados y en lugares frescos.*

*No devuelva el material utilizado a un recipiente con producto original.*

*Aplique el producto en lugares bien ventilados.*

*Se recomienda usar guantes de hule y anteojos durante su aplicación.*

*En caso de salpicaduras enjuague abundantemente con agua.*