



ALTA SOLUCION QUIMICA, S.A. DE C.V.

Calle Destajistas No. 18, Zona Industrial Xhala

Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54714

Teléfono: 55-5572-1074 Celular: 55-3040-9203

Página Web: www.quiman.com Correo: asolim@att.net.mx

DATOS TÉCNICOS DIELECTRICO (LIMPIADOR DIELECTRICO)

CÓDIGO	GR-110
USOS	DIELECTRICO se emplea para la limpieza de motores, y equipos eléctricos, cumpliendo amplio rango de usos para situaciones en que la toxicidad, flamabilidad, evaporación, conductividad y residual del producto son críticas.
COMPOSICION	Es un mezcla de solventes orgánicos derivados del petróleo.

ESPECIFICACIONES

COLOR	Incoloro-ligeramente amarillo
OLOR	Característico
FLASH POINT	No inflamable
APARIENCIA	Líquido traslucido de fluidez libre
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
GRAVEDAD ESPECIFICA	.80 +- .84
RIGIDEZ DIELECTRICA	Mayor a 25,000 voltios
CORROSION AL COBRE	Menor de 1
ALMACENAMIENTO	Estable por periodos de 1 año.

RECOMENDACIONES:

Mantenga el recipiente bien tapado y almacenado en un lugar bajo techo, evite el calentamiento durante su almacenamiento.

No devuelva el material utilizado a un recipiente con producto original.

Los residuos no se deberán desechar al drenaje, envíelos al confinamiento controlado.

Aplique el producto en lugares bien ventilados.

Este producto es un desengrasante por lo tanto en algunas personas causará un aspecto de resequedad en las manos, aplique crema de preferencia con lanolina para recuperar la grasa perdida.

Se recomienda usar guantes de hule y anteojos durante su aplicación.

En caso de salpicaduras enjuague abundantemente la zona afectada y traslade al paciente a un lugar con buena ventilación.